MICROCRE 研润光机

HBS-62.5M 触摸屏小负荷布氏硬度计

产品资料摘要

型号 HBS-62.5M 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

HBS-62.5M/MZ系列触摸屏数显小负荷布氏硬度计是光机电一体化的高新技术产品，具有良好的可靠性，可操作性，是小负荷部氏硬度计的前沿科技新产品。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
型号	HBS-62.5M
转塔方式	手动转塔
变荷装置机构	传感器闭环控制
升降机构	精密梯形丝杆
试验力	1、2.5、5、6.25、10、15.625、25、30、31.25、62.5KG

参数项目	原站列示数值或说明

参数项目	原站列示数值或说明
测量标尺	HBW1/1、HBW1/2.5、HBW1/5、HBW1/10、HBW1/30、HBW2.5/6.25、HBW2.5/15.625、HBW2.5/31.25、HBW2.5/62.5、HBW5/25、HBW5/62.5
换算标尺	14 种硬度标尺
试验力加载	自动（加载 / 保荷 / 卸载）
试验力选择方式	触摸屏
执行国家标准	GB/T4340 国家标准，ISO6507 质量认证，ASTM 标准
理论硬度测量范围	4-650HBW
光亮度调节	1-10 级可调，步进 1 级
硬度值显示方式	触摸屏
目镜	10X（数显目镜）
物镜倍率	5X（10X 选配）
总放大倍数	50X

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/HBS-62.5M.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。