MICROCRE 研润光机

WNE-1A 数显恩氏粘度计

产品资料摘要

型号 WNE-1A 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

本仪器是按照中华人民共和国标准GB/T 266《石油产品恩氏粘度测定法》及上海市企业标准Q/YXYY11《WNE-1A型恩氏粘度计》规定的要求制造的。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
序号	名称 | 单位 | 数 量
10	产品保修卡 | 份 | 1
标准水值	(51±1)秒
测定温度	(0 ~ 100)℃
控温精度	±0.2℃
恩氏粘度温度计	符合GB/T 514标准

参数项目	原站列示数值或说明
量瓶规格	(200±0.2)ml
内锅	材料为不锈钢
电加热器功率	550W(AC220V、50Hz)
电子秒表精度	1/100秒（用户自备）。
外形尺寸	200㎜×200㎜×400㎜（长×宽×高、不含温控仪）。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/WNE-1A.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。